

KPOS-S32

Kiosko de Autoservicio

CBX trae el nuevo modelo S32, kiosko de autoservicio de 32" pulgadas. Está equipado con periféricos como impresora integrada, escáner 2D, NFC y cámara. Es una buena opción para aliviar la presión de hacer cola y ahorrar tiempo a los clientes.



Sensor inteligente y componentes industriales para diversos entornos

El S32 cuenta con un sensor inteligente de detección automática y componentes de nivel industrial, adaptándose a una variedad de escenarios como hotelería, comercio minorista y negocios de canal. Optimiza la eficiencia y fiabilidad en cada aplicación.

Más eficiente e interactiva • Hecho para el retail

Pantalla multitáctil de alto rendimiento, experiencia táctil más suave



Pantalla

1920*1080 pantalla touch de 32" pulgadas soporte multitáctil



Impresión

Impresora de tickets integrado, fácil sustitución del papel de la impresora (rollo 80 mm x 80 mm).



Lector de códigos

Permite la lectura de códigos 1D/2D impreso o celular.

KPOS-S32

Especificaciones técnicas



CPU MEMORIA DEL SISTEMA DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO

Intel Core i5 1135G7 2.4GHz (hasta 4.2GHz)
1x DDR4,SO-DIMM, 16GB (Max.64GB)
1 x mSATA 256GB (Máx. 512GB)

PANTALLA LCD

Tamaño
Brillo
Resolución

32" TFT LCD Panel
300-350 cd/m²
1920 x 1080

PANTALLA TÁCTIL

Pantalla Táctil capacitivo True Flat

PUERTO DE E/S EXTERNO

USB
Serial
DC-IN
HDMI
LAN
Audio
Señal LVDS
Retroiluminación LVDS
Altavoz
Encendido

4 x USB3.0 + 6 x USB2.0
2 x RJ45 + 1 x DB9
1 x DC-IN
1 x HDMI
1 x LAN (10/100/1000Mb)
1 x Audio
1x LVDS Signal 30pin receptacle
1x LVDS Backlight 6pin receptacle
2 x 2 W Receptáculo para altavoz (2 pines, 2 W)
1 x Interruptor de encendido

POWER

1 x 12V-7A/84W (Sistema) + 1 x 24V-2A/48W(Impresora)

SISTEMA OPERATIVO

Windows 10 /11 LTSC /Ubuntu 20.0.4

COMPONENTES ESTÁNDAR

Impresora
Lector de código de barras
Sensor de proximidad
Altavoz

Impresora térmica de 80 mm con cortador automático, 170 mm/seg (máx.)
1D/2D, lectura en papel o dispositivo móvil. (Opcional)
Rango de 60-80cm
2 x 2w Altavoz

AMBIENTE

Condiciones de funcionamiento
Condiciones de almacenamiento

0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH
- 20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH

DIMENSIONES FÍSICAS

Pantalla
Columna
Chasis

526mm x 100mm x 1076mm
120mm x 85mm x 1200mm
601.5mm x 601.5mm x 6mm

OPCIONAL

Wi-Fi
Escáner

MSR
Soporte de dispositivo de pago
Luz de estado
Lector NFC/RFID

Pedestal
Soporte de montaje en pared

Módulo mPCI-E WiFi/BT
VH460 (USB, 1D, 2D, Precisión de lectura: ≥ 3 mil, Dimensión: 36mm x 45mm x 25mm)
DY3090 (USB, 1D, 2D, Precisión de lectura: ≥ 3 mil, Dimensión: 21.4mm x 10.8mm x 15.2mm)
USB-HID Mode; 1, 2, 3 Track; ISO7810, 7811-1/2/3/4/5, IBM, AAMVA, JIS-2 Standard
soporte personalizado para varios dispositivos de pago EMV
Luz de estado de la impresora (la luz roja indica error, la luz azul indica que está funcionando)
1, Admite protocolos ISO/IEC 14443-A y B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica),
NFC: lectura y escritura de etiquetas (ISO/IEC-18092) 2, ISO/IEC 15693
Chasis metálico, Columnas metálicas
Soporte de montaje en pared (40 mm desde la pared hasta el sistema)

Dimensiones Pantalla



Opciones de visualización del equipo



COMPATIBLE CON:



GARANTÍA



PANTALLA
TÁCTIL



CABLE DE
PODER



AUDIO Y
MICROFONO



ETHERNET
(x1)



HDMI
(x1)



SERIAL
(x2)



USB
(x10)



BLUETOOTH



WIFI



www.tecflex.com



993586518



(01) 206 - 4510 anexo 143



marketing@tecflex.com



Av. Pershing 176, Magdalena del Mar Lima - Perú