

KPOS-S22

Kiosko de Autoservicio

El Kiosko de Autoservicio KPOS-S22 de 21,5" combina elegancia con un rendimiento potente. Su diseño elegante y compacto ofrece opciones de montaje versátiles, lo que garantiza una instalación perfecta en cualquier entorno. Ideal para empresas modernas, mejora tanto la funcionalidad como el atractivo estético.



Diseñado para ser usado en diferentes Escenarios

El S22 está orientado a los segmentos del comercio minorista, la industria de servicio de alimentos y hospitalidad para optimizar el servicio y atención al cliente. Es ideal para colocarlo en entornos de alto tráfico peatonal, como comidas rápidas, tiendas, hoteles o aeropuertos.

Más eficiente e interactiva • Hecho para el retail

Pantalla multitáctil de alto rendimiento, experiencia táctil más suave



Pantalla

1920*1080 pantalla touch de 32" pulgadas soporte multitáctil.



Impresión

Impresora de tickets integrada, fácil sustitución del papel de la impresora.



Lector de códigos

Permite la lectura de códigos 1D/2D de los productos (Opcional)

KPOS-S22

Especificaciones técnicas



SOPORTE DE CPU MEMORIA DEL SISTEMA DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO

Intel Tiger Lake Core i3-1115G4, 3.0GHz, (Hasta 4.1GHz),
1 x DDR4, SO-DIMM, 8GB (Max. 32GB)
1 x mSATA 256GB

PANTALLA LCD

Tamaño
Brillo
Resolución

21.5" TFT LCD Panel
300-350 cd/m²
1920 x 1080

PANTALLA TÁCTIL

Pantalla Táctil Capacitiva proyectada verdaderamente plana

PUERTO DE E/S EXTERNO

DC-IN
VGA
HDMI
USB
LAN
Audio
Serial
Encendido

1 x DC IN
1 x VGA
2 x HDMI
4 x USB 3.0 + 4 x USB 2.0 Ports
1 x LAN (10/100/1000Mb)
1 x Audio
1 x DB9 (RS-232)
1 x Interruptor de encendido

POWER

1 x 12V-7A/84W (sistema) + 1 x 24V-2A/48W (Impresora)

SISTEMA OPERATIVO

Windows 11/10 LTSC / Ubuntu 20.0.4

COMPONENTES ESTÁNDAR

Impresora
Altavoz

Impresora térmica de 80 mm con cortador automático, 170 mm/seg (máx.)
2 x 2w altavoz

AMBIENTE

Condiciones de funcionamiento
Condiciones de almacenamiento

0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH
- 20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH

DIMENSIONES FÍSICAS

Pantalla
Columna
Chasis

410mm x 100mm x 814mm
120mm x 85mm x 1200mm
480mm x 480mm x 6mm

OPCIONAL

Wi-Fi
Camera
Sensor de proximidad
Escáner
MSR
Lector NFC/RFID

Luz de estado
Sistema FAN
Cortacircuitos
Pedestal
Soporte de escritorio
Soporte de montaje en pared

Módulo mPCI-E WiFi/BT
5MP cámara
USB-HID Mode; 1, 2, 3 Track; ISO7810, 7811-1/2/3/4/5, IBM, AAMVA, JIS-2 Standard
MP718 (USB, 1D, 2D, Precisión de lectura: ≥4mil, Dimensión: 90.5mm x 35.4mm x 80.2mm)
MSR + iButton (Combo) or MSR +RFID (Combo), USB(VCOM optional),
Support ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica),
NFC protocols - tag read/write (ISO/IEC-18092)
Luz de estado de la impresora (la luz roja indica error, la luz azul indica que está funcionando)
2 or 4 x System FAN
2P Circuit Breaker + Power Extension Socket (optional)
Chasis metálico con columnas metálicas.
Soporte de mesa de metal
Soporte de montaje en pared (40 mm desde la pared hasta el sistema)

Dimensiones



Opciones de visualización del equipo



COMPATIBLE CON:



GARANTÍA



PANTALLA
TÁCTIL



CABLE DE
PODER



AUDIO Y
MICROFONO



ETHERNET
(x1)



HDMI
(x2)



VGA
(x1)



USB
(x8)



BLUETOOTH



WIFI



www.tecflex.com



993586518



(01) 206 - 4510 anexo 143



marketing@tecflex.com



Av. Pershing 176, Magdalena del Mar Lima - Perú